

Line	Cod.	Mod.	Pn-Kw	V	A	COSφ	μF	RPM	kg	∅ Passaggio libero mm ∅ Free passage mm ∅ Passage intégral mm
STANDARD	1RT 2002	RTL 2015 2MS	1,1	1X230	7	0,94	25	2820	29	5
	1RT 2007	RTL 2015 2MA	1,1	1X230	7	0,94	25	2820	29	5
	1RT 2014	RTL 2015 2T	1,1	3X400	3	0,87		2840	29	5
	1RT 2000	RT 2015 2MS	1,1	1X230	8	0,92	20+40	2820	38	5
	1RT 2005	RT 2015 2MA	1,1	1X230	8	0,92	20+40	2820	38	5
	1RT 2010	RT 2015 2T	1,1	3X400	4,8	0,77		2840	39	5
	1RT 2015	RT 2020 2MS	1,5	1X230	10	0,92	30+50	2800	39	5
	1RT 2020	RT 2020 2MA	1,5	1X230	10	0,92	30+50	2800	39	5
	1RT 2025	RT 2020 2T	1,5	3X400	6	0,88		2800	39	5
	1RT 2030	RT 2025 2MS	1,8	1X230	13	0,92	30+50	2810	40	5
	1RT 2035	RT 2025 2MA	1,8	1X230	13	0,92	30+50	2810	40	5
	1RT 2040	RT 2025 2T	1,8	3X400	6,4	0,88		2830	40	5
ATEX	1RTA2000	RT AD 2015 2MS	1,1	1X230	8	0,92	20+40	2820	38	5
	1RTA2010	RT AD 2015 2T	1,1	3X400	4,8	0,77		2840	39	5
	1RTA2025	RT AD 2020 2T	1,5	3X400	6	0,88		2800	39	5